



Référence inox	AO160RVS			AO660RVS	AO761RVS			
Référence blanc		AO160WIT		AO660WIT		AO761WIT	AG161WIT	
Numéro de référence zwart			AO360ZT					AG361ZT
Poids net (kg)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	9,6	9,9
Équipement								
Nombre de moteurs	0	0	1	1	1	1	1	1
Nombre de positions	1	1	3	3	3	3	3	3
Témoin de saturation du filtre antigraisse	-	-	-	-	-	-	-	-
Témoin de saturation du filtre à charbon	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de clapet de fermeture	électrique avec actionneur thermique	électrique avec actionneur thermique	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun
Nombre d'ampoules / puissance par ampoule (W)	1 / 4,0	1 / 4,0	1 / 4,0	2 / 4,0	2 / 5	2 / 5	2 / 3,0	2 / 3,0
Type d'éclairage	ampoule LED	ampoule LED	ampoule LED	ampoule LED	spot LED	spot LED	ampoule LED	ampoule LED
Nombre de filtres antigraisse	1	1	1	2	2	2	1	2
Matériau du filtre antigraisse	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Protection rabattable	-	-	-	*	*	*	-	-
Raccordement								
Emplacement du tuyau d'évacuation	en haut	en haut	en haut, à l'arrière	en haut, à l'arrière	en haut, à l'arrière	en haut, à l'arrière	en haut	en haut
Découpe d'évacuation Ø (mm)	120 -100	120 -100	125 -120	125 -120	125 -120	125 -120	120 -100	150 -120
Capacité (norme EU : EN 61591)								
Capacité en position 1 (m³/h)			140	135	175	175	113	239
Capacité en position 2 (m³/h)			195	200	260	260	139	296
Capacité en position 3 (m³/h)			220	285	350	350	285	372
Niveau sonore (norme EU : EN 60704-2-13)								
Niveau sonore dB(A) en position 1			56	56	56	56	45	50
Niveau sonore dB(A) en position 2			64	64	65	65	50	55
Niveau sonore dB(A) en position 3			67	69	72	72	65	61
Données de raccordement								
Puissance de raccordement électrique (W)	4	4	99	133	148	148	121	126
Tension de secteur (V) / fréquence de secteur (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50 et 60
Cordon de raccordement fourni	*	*	*	*	*	*	*	*
Emplacement du cordon de raccordement	arrière centre	arrière au centre	arrière centre	en haut	en haut	en haut	en haut	partie supérieure
Longueur du cordon de raccordement (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*	*
Type de fiche	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (fiche plate Euro 2 broches sans terre latérale)	YP-21 (prise euros plate 2 broches sans prise de terre)
Filtres à charbon								
Nombre de filtres à charbon nécessaires	0	0	1	1	1	1	1	2
Filtre à charbon (1 pièce)			REC25	REC80	REC25	REC25	REC15	REC35
Labels énergétiques								
Classe énergétique			D	D	D	D	D	D
Classe énergétique du moteur			F	E	E	E	E	E
Classe énergétique de l'éclairage			E	E	A	A	A	A
Classe énergétique du filtre à graisses			G	C	C	C	B	C
Accessoire								
panneau arrière inox	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix (€) inox	129,-			179,-	219,-	199,-	179,-	
Prix (€) blanc		99,-		149,-				
Prix (€) noir			129,-€					249
Voir schéma d'encastrement			26	27				