


COMBOHOB
À RECYCLAGE

N° 2.02 / 2.01

FLEXIBRIDGE®

CCE84779CB



N° 2.02 / 2.01

MULTI BRIDGE

CCE84751CB



Séries	8000
Zones flexibles	2 zones FlexiBridge® avec PowerSlide®
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 220 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	585 / 465 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	70 / 54 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7350 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 3449,99

Séries	8000
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	585 / 465 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	70 / 54 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7350 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 2949,99



N° 2.03 / 2.01

MULTI BRIDGE

CCE84751FB



N° 2.04

IDE74243IB



Séries	8000
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	585 / 465 / 250 m³/h
Niveau sonore (max/min)	70 / 54 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation standard / bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)

€ 2949,99

Séries	-
Zones flexibles	1 fonction Bridge
Commande	TouchControl
Zone avant gauche	2100 - 3000 W / 191 x 210 mm
Zone arrière gauche	1600 - 1850 W / 191 x 210 mm
Zone avant droite	1200 - 1400 W / 160 mm
Zone arrière droite	2300 - 3000 W / 200 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	515 / 375 / 150 m³/h
Niveau sonore (max/min)	65 / 45 dB(A)
Fonction booster	✓
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	noir / installation affleurante ou standard
Valeur de raccordement	7400 W (2- ou 3-phases, 230 V)
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	246,2 x 560 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	2 cm

€ 3199,99