Afvoergroepen en tussenbouwdampkap

	LB 75565 iQ300	LB 55565 iQ300	LE 66MAC00 iQ100
	Afvoergroep 73 cm	**Afvoergroep 53 cm**	**Tussenbouwdampkap 60 cm**
			
			
	LB 75565 **€ 459,99***	LB 55565 **€ 349,99***	LE 66MAC00 **€ 389,99***
Algemene informatie In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	• Energie-efficiëntieklasse: C[1)] • Gemiddeld energieverbruik: 79,5 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: D • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: C • Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	• Energie-efficiëntieklasse: C[1)] • Gemiddeld energieverbruik: 78,1 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: D • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: C • Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB	• Energie-efficiëntieklasse: B[1)] • Gemiddeld energieverbruik: 68,4 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: B • Verlichting-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: C • Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB
Werking / Vermogen	• Voor montage onder een bovenkast • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloop-werking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) • volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 370 m^3/u - intensiefstand: 610 m^3/u	• Voor montage onder een bovenkast • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Voor het functioneren in kringloop-werking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 360 m^3/u - intensiefstand: 590 m^3/u	• Bevestiging tussen 2 hangkasten • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: - normale werking: 620 m^3/u
Comfort / Zekerheid	• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • 2 motoren • Bediening via schuifregelaar • Geluidsniveau bij normale werking 370 m^3/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)	• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • 2 motoren • Bediening via schuifregelaar • Geluidsniveau bij normale werking 360 m^3/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)	• 3 vermogensstanden • Bedieningspaneel met druktoetsen • Geluidsniveau bij normale werking 620 m^3/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig • Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (2700 K)
Design	• Zilver metaalkleur	• Zilver metaalkleur	• Zilver metaalkleur
Toebehoren in optie	• LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99** (zie p. 159)	• LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99** (zie p. 159)	• LZ 10IMA00: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen (H x B x D)	Toestel: – x 73 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 70 x 35 cm	Toestel: – x 53 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 50 x 35 cm	Toestel: – x 59,9 x 27,1 cm Inbouw: –

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.

[1)] Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot E.