Onderbouwbare dampkappen







	DHU 965 EL - Serie 4	DUL93CC40 - Serie 4	DHU 665 EL - Serie 4
	90 cm	90 cm	60 cm
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**: D[1)] - Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar[1)] - Ventilator-efficiëntieklasse: E[1)] - Verlichting-efficiëntieklasse: A[1)] - Vetfilter-efficiëntieklasse: C[1)] - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB[1)]	- Energie-efficiëntieklasse**: D[1)] - Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar[1)] - Ventilator-efficiëntieklasse: E[1)] - Verlichting-efficiëntieklasse: E[1)] - Vetfilter-efficiëntieklasse: C[1)] - Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB[1)]	- Energie-efficiëntieklasse**: D[1)] - Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar[1)] - Ventilator-efficiëntieklasse: E[1)] - Verlichting-efficiëntieklasse: A[1)] - Vetfilter-efficiëntieklasse: C[1)] - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB[1)]
Werking / Vermogen	- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 368 m³/u	- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u	- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand - Geschikt voor luchtafvoer - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 368 m³/u
Comfort / Zekerheid	- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 45 dB (A) of 69 dB(A) re 1 pW - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2 W (3500 K)	- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening met druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verstelbaar glazen dampscherm - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 4 W (3000 K)	- 3 vermogensstanden - Elektronische bediening via druktoetsen - 1 motor - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking: 45 dB (A) of 69 dB(A) re 1 pW - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 2 W (3500 K)
Afmetingen	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 898 x 500 mm	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 900 x 482 mm	- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd) - Toestelafmetingen (BxD): 598 x 500 mm
Toebehoren in optie		- Actieve koolstoffilter DHZ 2701 € 36,99**	
Toebehoren in optie	- Blz. 138-139	- Blz. 138-139	- Blz. 138-139
Marktprijs/ Kleur	- Inox € 479,99*	- DUL93CC40 - Bruin € 259,99* - DUL93CC20 - Wit € 259,99*	- Inox € 379,99*

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technische bijlage of op www.bosch-home.be/nl/catalogi