

Technische specificaties



**Vitrokeramisch Comfort
1109**



**Vitrokeramisch Comfort
1119**

Bediening

Type bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood

Inbouwmethode / afwerking

Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas		

Uitrusting

Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone		
Kookwekker		
Warmhoudfunctie		
Vergrendeling kookplaat		
Stop & Go		
Aankookautomaat		

Kookzones

Aantal kookzones	4, waarvan 1 uitbreidbaar	4, waarvan 1 uitbreidbaar
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800



Afmetingen (Installatiedetails zie p. 252-253)

Afmetingen (B×D×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490
Gewicht (kg)	9	11,4

Technische gegevens

Totaal aansluitwaarde (W)	6400	7000
Spanning (V)	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60