Technische specificaties






	Pure'line 90 cm 6830 inox / 6831 wit	**Pure'line 90 cm 6835 inox / 6836 wit Zonder motor**	**Pure'line 120 cm 6840 inox / 6841 wit**	**Pure'line 120 cm 6845 inox / 6846 wit Zonder motor**
Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)
Technische eigenschappen				
Kleur	6830 inox 6831 wit (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 wit (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 wit (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ (1)		▪ (1)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor
Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.